


# Wysięgniki aluminiowe


## Aluminium brackets

jednostronny, kąt nachylenia 5 °  
*single bracket (one sided), angle of inclination 5 °*




### GRUPA WJ1 *WJ1 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WJ1/60/5/500	500	60	200
WJ1/60/5/1000	1000	60	249
WJ1/60/5/1500	1500	60	293




### GRUPA WJ2 *WJ2 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WJ2/60/5/500	500	60	1000
WJ2/60/5/1000	1000	60	1000
WJ2/60/5/1500	1500	60	1000



### GRUPA WJ3 *WJ3 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WJ3/60/5/500	500	60	500
WJ3/60/5/1000	1000	60	500
WJ3/60/5/1500	1500	60	500



### GRUPA WP *WP GROUP*


jednostronny, pionowy, prosty  
*single bracket (vertical)*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	ID (mm)	BU (mm)
WP/60/1000	60	1000

# Wysięgniki aluminiowe


## Aluminium brackets

dwustronny, kąt nachylenia 5 ° *double bracket (two sided), angle of inclination 5 °*




### GRUPA WD1 *WD1 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WD1/60/5/500	500	60	200
WD1/60/5/1000	1000	60	249
WD1/60/5/1500	1500	60	293



### GRUPA WD2 *WD2 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WD2/60/5/500	500	60	1000
WD2/60/5/1000	1000	60	1000
WD2/60/5/1500	1500	60	1000



### GRUPA WD3 *Wd3 GROUP*

symbol wysięgnika <i>Bracket symbol</i>	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)
WD3/60/5/500	500	60	500
WD3/60/5/1000	1000	60	500
WD3/60/5/1500	1500	60	500

## wysięgnik aluminiowy aluminium bracket

## WADER

specjalny profil aluminiowy zapewniający stabilizację na słupach okrągłych oraz kwadratowych

montaż wysięgnika na opaskach stalowych - wyfrezowane otwory do wprowadzenia opasek

kształt wysięgnika pozwala na stabilizację oprawy, eliminuje możliwość obrócenia się oprawy

możliwy montaż typowych opraw dostępnych na rynku



wewnątrz profilu kanały do prowadzenia kabli

profil aluminiowy, nieanodowany (możliwość anodowania na życzenie klienta)

możliwość przygotowania specjalnego mocowania od frontu, według zapotrzebowania klienta (w celu dokręcenia wysięgnika do słupa lub muru)




### przekrój profilu



**lekka konstrukcja**  
**1m = 1,7 kg**

### DANE TECHNICZNE:



Symbol wysięgnika Bracket symbol	BU (mm)	BL (mm)
wader 500/500	500	500
wader 500/1000	500	1000
wader 500/1500	500	1500
wader 500/2000	500	2000
wader 500/2500	500	2500
wader 500/3000	500	3000
wader 1000/500	1000	500
wader 1000/1000	1000	1000
wader 1000/1500	1000	1500
wader 1000/2000	1000	2000
wader 1000/2500	1000	2500
wader 1000/3000	1000	3000
wader 1500/500	1500	500
wader 1500/1000	1500	1000
wader 1500/1500	1500	1500
wader 1500/2000	1500	2000
wader 1500/2500	1500	2500
wader 1500/3000	1500	3000
wader 2000/500	2000	500
wader 2000/1000	2000	1000
wader 2000/1500	2000	1500
wader 2000/2000	2000	2000
wader 2000/2500	2000	2500
wader 2000/3000	2000	3000



Możliwość zabarwienia na inny kolor RAL  
Possible to be produced in other RAL colour